



Таблица 1. Технические характеристики

Наименование	Значение
Производительность, т/ч	2,4-88
Давление рабочее, бар	0,2
Давление срабатывания предохранительного клапана, бар	0,5
Температура питательной воды, °С	102-104
Емкость геометрическая, м.куб	50,8
Емкость полезная, м.куб	40
Масса (сухая), кг	7800
Масса (рабочая), кг	47800

Таблица 2. Присоединительные штуцера

Поз.	Наименование	Кол. шт.	Ду
1	Подвод основного пара	1	150
2	Подвод пара на бардаж	1	100
3	Предохранительный клапан	1	200
4	Прерыватель вакуума	1	150
5	Подвод основного конденсата	1	150
6	Подпитка	1	150
7	Подвод горячего конденсата	1	50
8	Выход питательной воды	1	250
9	Выпар	1	100
10	Перелив	1	150
11	Дренаж	1	50
12	От сепаратора непрерывной продувки	1	150
13	Уровень	2	20
14	Дозатор	2	G=1/2"
15	Смотровой люк	1	600
16	Смотровой люк	1	500
17	Датчик температуры	1	G=1/2"
18	Термометр	1	G=1/2"

1. Теплоизоляция - 100 мм.

ДА-АЛАМАК-80-40					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1	7800	1:40
Разроб.		Иванин					
Проб.					Лист 1	Листов 1	
Т. контр.					ООО "АЛАМАК"		
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен.

Подп. и дата

Изм. № 01/01

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.